

Сверхтонкие каналные блоки



YR-E17A



AD25S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD71S2SS1FA

AD25S2SS1FA(H)*
AD35S2SS1FA(H)*
AD50S2SS1FA(H)*
AD71S2SS1FA(H)*

Ключевые преимущества



Технология «Super Match»



Антикоррозийная защита Blue Fin



Режим бесшумной работы «Quiet»



Авторестарт



24-часовой таймер



Настраиваемый автоматический режим



Широкий диапазон напряжения



Инверторный двигатель вентилятора



Большой срок службы печатной платы



Карта доступа для отелей



Дренажный насос



Компактный дизайн



Осушение



Wi-fi управление (опция)

Наименование модели (внутренний блок)		AD25S2SS1FA AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA(H)	
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	2,5	3,5	5	7,1	
	Обогрев	3	4	5,5	7,1	
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц 1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	850 × 420 × 185	1170 × 420 × 185	1170 × 420 × 185	
		В упаковке	1045 × 540 × 270	1045 × 540 × 270	1365 × 540 × 270	1365 × 540 × 270
Вес, кг		Без упаковки	16	22	24	
		В упаковке	21	21	28	30
Расход воздуха (выс. / сред. / низк. скорость), м ³ /час		530 / 460 / 390	600 / 480 / 420	900 / 750 / 600	1000 / 850 / 750	
Внешнее статическое давление, Па		0 / 10 / 20 / 40		0 / 10 / 20 / 40		
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)		29 / 28 / 25		33 / 28 / 25		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	9,52	
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7	15,88	
Пульт управления		Стандартно	YR-E17A			
		Опционально	YR-HQS01			
Панель (опция)		P1B-890IA / D		P1B-1210IA / D		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	890 × 190 × 100 (выходная панель) 890 × 290,5 × 32,4 (входная панель)	890 × 190 × 100 (выходная панель) 890 × 290,5 × 32,4 (входная панель)	1210 × 190 × 100 (выходная панель) 1210 × 290,5 × 32,4 (входная панель)	1210 × 190 × 100 (выходная панель) 1210 × 290,5 × 32,4 (входная панель)
		В упаковке	938 × 335 × 220	938 × 335 × 220	1258 × 335 × 220	1258 × 335 × 220
Вес, кг		Без упаковки	4	4	5	5
		В упаковке	5	5	6	6

* Поставляется по предварительному заказу. Модели (H) имеют встроенный hOn Wi-Fi и LED UVC